

KELVIN

GOLVVÄRMESYSTEM



P R O D U K T S O R T I M E N T

LÅGVOLTS GOLVVÄRME



0 mm i
BYGGHÖJD

Marknadens tunnaste värmekabel. Kelvins unika system ger dig minsta möjliga bygghöjd på ditt nya klinkergolv. Systemet har två stora fördelar: För det första är det ett så kallat lågvoltssystem, vilket innebär att spänningen inte överstiger 48V, som du själv får installera helt utan behörighet. För det andra har systemet marknadens tunnaste värmekabel. Kabeln ger 0 mm bygghöjd, slingan ryms i fästmassan. Kelvin är även godkänt att lägga ovanför fuktspärren i ett våtutrymme vilket kan underlätta ditt arbete. Kelvins system är också det system som kommer närmast golvytan (direkt under klinkerplattan) vilket leder till mindre förluster neråt i konstruktionen.

Tillverkas i Sverige.



- Marknadens tunnaste värmekabel!
- Du behöver inte fräsa spår eller flytspackla!
- Satsen innehåller allt du behöver för att få värme i ditt golv!
- Lågvoltssystem med steglös elektronisk temperaturreglering!
- Ingen extern termostat behövs!
- Ökar ej golvets tjocklek!
- Lägg direkt i fästmassan!
- Självdiagnostik!



SCANNA FÖR
INSTALLATIONS MANUAL

Art nr	Namn	Effekt	Kabellängd	Fullvärme	Komfortvärme
1410-001	KELVIN XK160	160 W	40 m	1-2 m ²	2-4 m ²
1410-002	KELVIN XK200	207 W	47 m	2-3 m ²	3-5 m ²
1410-003	KELVIN XK300	320 W	72 m	3-5 m ²	5-8 m ²
1410-005	KELVIN XK500	500 W	109 m	5-8 m ²	8-14 m ²

*Under trä och parkett kan systemet endast läggas enligt fullvärmemetabellen

KELVIN
GOLVVÄRMESYSTEM

Kelvin Sweden AB
Kronobränneriet, 302 42 Halmstad
Telefon: 035-22 77 33
Mail: info@kelvin-sweden.se
www.kelvin-sweden.se

8 MM VATTENBUREN .. GOLVVÄRME



LIKA LÅG
BYGGHÖJD SOM
VÄRMEKABEL

Vattenburen golvvärme med lika låg bygghöjd som värmekabel. Våra golvvärmesystem L8 med 8 mm golvvärmerör är främst avsett för installationer på mindre ytor såsom, badrum, hall, tvättstuga eller liknande. Den låga bygghöjden gör systemet särskilt lämpat för renovering och tillbyggnad men fungerar även vid nybyggnation. Paketerna är perfekta för den som renoverar ett rum och vill slippa radiatorerna på väggen men samtidigt vill höja golven så lite som möjligt. Tillverkas i Sverige.



- Inga problem att koppla in golvvärme på det befintliga värmesystemet.
- Utnyttja det befintliga vattenburna systemet för att spara energi.
- Kompletta paket med allt som behövs!
- Kopplas direkt till radiatorrören.
- Rören är endast 8 mm tjocka.
- Smidiga PEX-rör med syrediffusionsspärr.
- PushFit för enkelt montage.



SCANNA FÖR
INSTALLATIONS MANUAL

Art nr	Namn	Effekt	Rörlängd	Fullvärme	Komfortvärme
1420-005	GOLVVÄRMEPKT L8-5	-	1 x 45 m	5 m ²	-
1420-010	GOLVVÄRMEPKT L8-10	-	2 x 45 m	10 m ²	-
1420-015	GOLVVÄRMEPKT L8-15	-	3 x 45 m	15 m ²	-
1420-020	GOLVVÄRMEPKT L8-20	-	4 x 45 m	20 m ²	-

KELVIN
GOLVVÄRMESYSTEM

Kelvin Sweden AB
Kronobränneriet, 302 42 Halmstad
Telefon: 035-22 77 33
Mail: info@kelvin-sweden.se
www.kelvin-sweden.se

FOLIE-KIT GOLVVÄRME



**KAPAS ENKELT
TILL ÖNSKAD
LÄNGD**

Golvvärmefolien är 0,3 mm ren värme. Kelvins golvvärmefolie för 230V används vid torra ytor och då golvet som skall läggas består av trä eller laminat. Folien består av parallellkopplade kolbanor som alstrar värme jämnt över hela foliens yta, detta ger en extremt jämn och behaglig värme. Folien kapas enkelt till önskad längd och anpassas på så vis smidigt till golvet storlek och form. Folien har en effekt på rekommenderade 80W per kvadratmeter vilket räcker för att värma rummet och samtidigt inte utsätter ditt golv för onödigt höga temperaturer. Mattan är 60 cm bred. Tillverkas i Sverige.

- Kapas enkelt till golvet storlek.
- Kitet innehåller allt du behöver för att få värme i ditt golv.
- Endast 0,3 mm tjock.
- Optimerad för extra jämn värmefördelning.
- Golvtemperaturgivare för exakt temperaturreglering av golvet.
- Termostat ingår i paketet.



**SCANNA FÖR
INSTALLATIONS MANUAL**

Art nr	Namn	Effekt	Mattlängd	Fullvärme	Komfortvärme
1410-010	KELVIN FOLIE KIT 5	400 W	8,3 m	5 m ²	–
1410-011	KELVIN FOLIE KIT 8	672 W	13,3 m	8 m ²	–
1410-012	KELVIN FOLIE KIT 10	800 W	16,6 m	10 m ²	–
1410-013	KELVIN FOLIE KIT 15	1200 W	25 m	15 m ²	–

KELVIN
GOLVVÄRMESYSTEM

Kelvin Sweden AB
Kronobränneriet, 302 42 Halmstad
Telefon: 035-22 77 33
Mail: info@kelvin-sweden.se
www.kelvin-sweden.se

PARKETT

12 MM VATTENBUREN .. GOLVVÄRME



Våra L12 golvvärmepaket för vattenburen värme är kompletta kit och kopplas enkelt till befintligt radiatorsystem. Rören har en tjocklek på 12 mm vilket ger lägsta möjliga bygghöjd med bibehållen kvalitet och komfort. Paketerna är perfekta för den som renoverar sitt kök, badrum, tvättstuga eller entré och vill slippa de fula radiatorerna på väggen. De medföljande listerna med färdiga fästen för rören underlättar läggningen. Tillverkas i Sverige.

**KOPPLAS
DIREKT TILL
RADIATOR-
RÖREN**



- Inga problem att koppla in golvvärme på det befintliga värmesystemet.
- Utnyttja det befintliga vattenburna systemet för att spara energi.
- Kompletta paket med allt som behövs!
- Kopplas direkt till radiatorrören.
- Bygger endast 20 mm inkl spackel.
- Smidiga PEX-rör med syrediffusionsspärr.



**SCANNA FÖR
INSTALLATIONS MANUAL**

Art nr	Namn	Effekt	Rörlängd	Fullvärme	Komfortvärme
61607	GOLVVÄRMEPKT L12-5	–	35 m	5 m ²	–
61608	GOLVVÄRMEPKT L12-10	–	70 m	10 m ²	–

*Kräver att man köper till EPS-skivor för detta


KELVIN
GOLVVÄRMESYSTEM

Kelvin Sweden AB
Kronobränneriet, 302 42 Halmstad
Telefon: 035-22 77 33
Mail: info@kelvin-sweden.se
www.kelvin-sweden.se

NET-KIT GOLVVÄRME MATTA



**KAN LÄGGAS
DIREKT I
FÄSTMASSAN**



NET-KIT golvvärmematta är en lösning för dig som vill att läggningen skall vara så absolut snabb och problemfri som möjligt. Mattan är försedd med dubbelhäftande tejp och fäster bra mot underlaget. Att rulla ut mattan tar bara några få minuter sedan är det bara att koppla in termostaten och så är allt klart! Systemet bygger på samma teknik som vanlig värmekabel men du slipper krångla med kabeldragning och cc-avstånd. Att kabeln är fäst i en matta medför också att man kan lägga klinker direkt ovanpå golvvärmen utan flytspackel. Mattan är 50 cm bred. Tillverkas i Tyskland.

- Golvtemperaturgivare för exakt temperaturreglering av golvet.
- Fullskärmad och godkänd för våtrum.
- 15 års fullgaranti.
- Kan läggas direkt i fästmassan.
- Inklusive termostat.
- Går snabbt att installera!



**SCANNA FÖR
INSTALLATIONS MANUAL**

Art nr	Namn	Effekt	Mattlängd	Fullvärme	Komfortvärme
32100150-K1	NET-KIT 1	100 W	2 m	1 m ²	–
32101550-K1	NET-KIT 1,5	150 W	3 m	1,5 m ²	–
32100250-K1	NET-KIT 2	200 W	4 m	2 m ²	–
32100350-K1	NET-KIT 3	310 W	6,2 m	3 m ²	–
32100450-K1	NET-KIT 4	410 W	8,2 m	4 m ²	–
32100550-K1	NET-KIT 5	490 W	9,8 m	5 m ²	–
32100650-K1	NET-KIT 6	580 W	11,6 m	6 m ²	–
32100700-K1	NET-KIT 7	700 W	14 m	7 m ²	–
32100850-K1	NET-KIT 8	830 W	16,7 m	8 m ²	–
32100940-K1	NET-KIT 9	900 W	18 m	9 m ²	–
32101050-K1	NET-KIT 10	1030 W	20,6 m	10 m ²	–

KELVIN
GOLVVÄRMESYSTEM

Kelvin Sweden AB
Kronobränneriet, 302 42 Halmstad
Telefon: 035-22 77 33
Mail: info@kelvin-sweden.se
www.kelvin-sweden.se

230V..

VÄRMEKABEL



**15
ÅRS
GARANTI!**

Värmekabel är ett bra val om du skall lägga nytt klinkergolv i ditt kök, badrum eller hall. Läggningsarbetet underlättas av att den tunna värmekabeln är väldigt följsam och enkel att hantera. Systemet bygger bara ca 8 mm inklusive flytspackel. Paketen levereras med termostat och golvgivare, termostaten monteras snyggt på väggen så att du enkelt kan justera värmen i rummet. Värmekablarna levereras med en nästintill unik 15 års garanti! Skulle det otroliga hända att något visar sig vara fel med kabeln inom 15 år så ersätter garantin dig med såväl ny kabel som arbete med att installera och återställa golvet. Tillverkas i Tyskland.



- Marknadens tunnaste 230V värmekabel endast 2,9 mm.
- Digital termostat med veckoprogram sparar energi!
- Golvtemperaturgivare för exakt temperaturregulering av golvet.
- Fullskärmad och godkänd för våtrum.
- 15 års fullgaranti.




**SCANNA FÖR
INSTALLATIONS MANUAL**

Art nr	Namn	Effekt	Kabellängd	Fullvärme	Komfortvärme
38150200	KIT 200W	200 W	16,5 m	2 m ²	3 m ²
38150290	KIT 290W	290 W	23,5 m	3 m ²	4 m ²
38150490	KIT 490W	490 W	39 m	5 m ²	6 m ²
38150670	KIT 670W	670 W	57 m	7 m ²	8 m ²
38150800	KIT 800W	800 W	68 m	8 m ²	10 m ²
38150960	KIT 960W	960 W	79 m	10 m ²	12 m ²
38151190	KIT 1190W	1190 W	99 m	12 m ²	15 m ²
38151340	KIT 1340W	1340 W	112 m	14 m ²	17 m ²
38151600	KIT 1600W	1600 W	133 m	16 m ²	20 m ²
38151740	KIT 1740W	1740 W	145 m	18 m ²	22 m ²
38152000	KIT 2000W	2000 W	166 m	20 m ²	25 m ²

KELVIN
GOLVVÄRMESYSTEM

Kelvin Sweden AB
Kronobränneriet, 302 42 Halmstad
Telefon: 035-22 77 33
Mail: info@kelvin-sweden.se
www.kelvin-sweden.se

För varje system anges vilka golvtyper som rekommenderas kakel, parkett och/eller plastmatta.



Scanna koderna med din mobil för att ladda ner monteringsbeskrivning

Om systemet kan användas i våtutrymme markeras det med denna symbol.



Produkter märkta med "GÖR DET SJÄLV" emblemet får installeras utan behörighet. De produkterna är därför extra lämpliga för renoveringar.

KELVIN

GOLVVÄRMESYSTEM

Kelvin Sweden AB

Kronobränneriet, 302 42 Halmstad

Telefon: 035-22 77 33

Mail: info@kelvin-sweden.se

www.kelvin-sweden.se